

## Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo C

Referencia: 234030E  
EAN-13: 4007140058812  
Marca: Ruko



Medidas: M 3 x 0,5



### Descripción general

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas                   | M 3 x 0,5            |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm)              | 3                    |
| Paso (mm)                 | 0,5                  |
| Ø broca previa (mm)       | 2,5                  |
| Longitud total (mm)       | 56                   |
| Longitud de la rosca (mm) | 10                   |
| Ø vástago (mm)            | 3,5                  |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,40  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,00  |

### Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y  
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)