

**Macho de roscar para máquinas M DIN 376
HSS-Co 5 rectificado tipo C**



Referencia: 233180E
EAN-13: 4007140058775
Marca: Buko

Medidas: M 18 x 2.5



Descripción general

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°.
Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 18 x 2,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	18
Paso (mm)	2,5
Ø broca previa (mm)	15,5
Longitud total (mm)	125
Longitud de la rosca (mm)	30
Ø vástago (mm)	14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)