

Macho de roscar para máquinas MF DIN 374 HSS-Co 5 rectificado tipo B



Referencia: 260141E
 EAN-13: 4007140095589
 Marca: Ruko

Medidas: MF 14 x 1,5



Descripción general

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.
 Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
 Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 900 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
 Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
 Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	MF 14 x 1,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	14
Paso (mm)	1,5
Ø broca previa (mm)	12,5
Longitud total (mm)	100
Longitud de la rosca (mm)	22
Ø vástago (mm)	11

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)