

## Macho de roscar para máquinas G DIN 5156 HSS-Co 5 rectificado tipo B



Referencia: 262078E  
 EAN-13: 4007140096951  
 Marca: Ruko

Medidas: G 7/8" - Rp 7/8"



### Descripción general

Con vástago de rebosadero, para roscas pasantes.  
 Primer corte: forma B de 4 - 5 procesos de corte inicial de mondar.  
 Rosca DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico)  
 DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)  
 Flanco rectificadas y destalonados. Superficie pulida. Corte a la derecha.

### Características

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas                   | G 7/8" - Rp 7/8"                                                                     |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth) |
| Ø rosca (in)              | 7/8"                                                                                 |
| Nº de hilos/ in           | 14                                                                                   |
| Ø broca previa (mm)       | 28,25                                                                                |
| Longitud total (mm)       | 150                                                                                  |
| Longitud de la rosca (mm) | 28                                                                                   |
| Ø vástago (mm)            | 22                                                                                   |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y  
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)