

Macho de roscar para máquinas G DIN 5156 HSS-Co 5 rectificado tipo B



Referencia: 262118E
 EAN-13: 4007140096982
 Marca: Ruko

Medidas: G 1 1/8" - Rp 1 1/8"



Descripción general

Con vástago de rebosadero, para roscas pasantes.
 Primer corte: forma B de 4 - 5 procesos de corte inicial de mondar.
 Rosca DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico)
 DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
 Flanco rectificadas y destalonados. Superficie pulida. Corte a la derecha.

Características

Medidas	G 1 1/8" - Rp 1 1/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	1 1/8"
Nº de hilos/ in	11
Ø broca previa (mm)	35,5
Longitud total (mm)	170
Longitud de la rosca (mm)	30
Ø vástago (mm)	28

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)