

Macho de roscar para máquinas G DIN 5156 HSS-Co 5 rectificado tipo B



Referencia: 262134E
 EAN-13: 4007140097026
 Marca: Ruko

Medidas: G 1 3/4" - Rp 1 3/4"



Descripción general

Con vástago de rebosadero, para roscas pasantes.
 Primer corte: forma B de 4 - 5 procesos de corte inicial de mondar.
 Rosca DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico)
 DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
 Flanco rectificadas y destalonados. Superficie pulida. Corte a la derecha.

Características

Medidas	G 1 3/4" - Rp 1 3/4"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	1 3/4"
Nº de hilos/ in	11
Ø broca previa (mm)	51
Longitud total (mm)	190
Longitud de la rosca (mm)	32
Ø vástago (mm)	40

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,30

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)