

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo B



Referencia: 232200VA
EAN-13: 4007140129529
Marca: Ruko

Medidas: M 20 x 2,5

4  007140 129529 >

Descripción general

Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado.
Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 1000 N/mm² y acero inoxidable. La rosca se terra en 1 paso. 1 pieza.
Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie vaporizada. Corte a la derecha.
Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 20 x 2,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	20
Paso (mm)	2,5
Ø broca previa (mm)	17,5
Longitud total (mm)	140
Longitud de la rosca (mm)	30
Ø vástago (mm)	16

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,40
Producto empaquetado: alto (cm)	2,40

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---