

## Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 - VAP rectificado para acero inoxidable tipo C



Referencia: 234080VA  
 EAN-13: 4007140129307  
 Marca: Ruko

Medidas: M 8 x 1,25



### Descripción general

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 1000 N/mm<sup>2</sup> y acero inoxidable. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie vaporizada. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas                   | M 8 x 1,25           |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm)              | 8                    |
| Paso (mm)                 | 1,25                 |
| Ø broca previa (mm)       | 6,8                  |
| Longitud total (mm)       | 90                   |
| Longitud de la rosca (mm) | 10                   |
| Ø vástago (mm)            | 8                    |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,00  |

### Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y  
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)