

Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrurado VAP rectificado tipo D



Referencia: 271012N
EAN-13: 4007140129024
Marca: Ruko

Medidas: M 12 x 1,75

4  >

Descripción general

- Para aceros aleados y sin alear hasta 700N/nm² y metales no férricos.
- Dado que la rosca se obtiene sin corte, se evita la formación de virutas.
- Precisión constante incluso en producción en series largas.
- Rosca: métrica DIN ISO 13.
- Tolerancia: ISO 2 / 6H.
- Superficie nitrurada.
- Corte a la derecha.
- Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 12 x 1,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	12
Paso (mm)	1,75
Ø broca previa (mm)	11,2
Longitud total (mm)	110
Longitud de la rosca (mm)	29
Ø vástago (mm)	9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---