

Macho de roscar combinado HSS para máquinas, rectificado



Referencia: 270014
EAN-13: 4007140108289
Marca: Ruko

Medidas: M 3 x 0,5



Descripción general

Permite al usuario taladrar, hacer el paso roscado, limpiar y avellanar en una sola operación.
Para aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 600 N/mm², fundición maleable y metales no férricos.
Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cabeza hexagonal 1/4" adaptable a portapuntas magnético (ver WITTE 26006). Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 3 x 0,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	3
Paso (mm)	0,5
Ø broca (mm)	2,5
Longitud total (mm)	51
Longitud de la rosca (mm)	7
Ø vástago (mm)	7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)