



Macho para reparación de roscas de tuberías cilíndricas sanitarias G DIN 5157 HSS rectificado

Referencia: 236218
 EAN-13: 4007140111609
 Marca: Ruko

Medidas: G 1/8" - Rp 1/8"



Descripción general

Rosca progresiva DIN ISO 228 "G" - DIN 2999 "Rp". Tolerancia ISO 2/6H. Acabado brillante. Corte a la derecha.
 Para aceros aleados y sin alear hasta 800 N/mm², fundición de hierro maleable y metales no férricos.
 La rosca se obtiene en una sola pasada usando máquina o a mano.

Características

Medidas	G 1/8" - Rp 1/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	1/8"
Nº de hilos/ in	28
Ø broca previa (mm)	8,6
Longitud total (mm)	63
Longitud de la rosca (mm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---