

## Perforadora sacanúcleos portátil RSH 1300



Referencia: 1081300RSH

EAN-13: 4007140362223

Marca: Ruko

- Se puede adaptar la velocidad del corte.
- Motor de alta potencia que permite avanzar rápidamente con el trabajo.
- Diseño ergonómico para un mejor manejo.
- Marcha izquierda-derecha.

4  007140 362223 >

### Descripción general

La perforadora sacanúcleos portátil RUKO RSH 1300 es ideal para utilizarla rápidamente y con flexibilidad. El motor de gran potencia, las revoluciones que pueden ajustarse de manera óptima y el diseño ergonómico garantizan que la perforación resulte perfecta.

- 1. Ajuste progresivo de las revoluciones:** Gracias al regulador progresivo de las revoluciones se puede adaptar la velocidad del corte a determinados procesos de trabajo de manera óptima.
- 2. Motor de alta potencia:** Permite avanzar rápidamente con el trabajo y las perforaciones de hasta 60,0 mm de diámetro.
- 3. Marcha izquierda-derecha:** Cambio para corte de rosca hasta M 12.
- 4. Par del acoplamiento a fricción:** Protege al operador y a la perforadora sacanúcleos portátil porque separa el lado de salida del lado de accionamiento en caso de sobrecarga.
- 5. Protección electrónica en caso de sobrecarga:** Protege a la perforadora sacanúcleos portátil de daños.
- 6. Bloqueo antiarranque:** Evita que la máquina arranque automáticamente después de la sobrecarga.

### Incluye:

- 1 asiento flexible de 5/8" x 16, Art. N° 108 323
- 1 spray de corte de 200 ml, Art. N° 101 025
- 1 maleta de transporte

### Características técnicas:

- Consumo de electricidad: 1.300 Wattios
- Potencia: 800 Wattios
- Revoluciones nominales: 0 - 2000 rpm
- Revoluciones en marcha en vacío: 3400 rpm
- Peso: 3,4 kg
- Asiento: flexible de 5/8" x 16
- Ajuste progresivo de las revoluciones: Si
- Marcha izquierda-derecha: Si
- Par del acoplamiento a fricción: Si
- Protección electrónica en caso de sobrecarga: Si
- Bloqueo antiarranque: Si
- Capacidad de taladro:
  - \* Coronas de metal duro Ø 15,0 - 30,0 mm: Profundidad de corte 20,0 mm
  - \* Corona perforadora de metal duro universales Ø 15,0 - 30,0 mm: Profundidad de corte 20,0 mm
  - \* Coronas perforadoras de HSS-G Ø 12,0 - 60,0 mm: Profundidad de corte 2,5 mm
  - \* Coronas perforadoras de metal duro Ø 16,0 - 60,0 mm: Profundidad de corte 4,0 mm
  - \* Fluobroca: M4 - M8
  - \* Terrajado: M12

- Voltage de entrada: 220 - 240 Voltios
- De acuerdo con normas: VDE, CEE

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,40

#### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / TALADROS (08040601)
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------