



Receptor con alcance de 500 m para nivel láser rotativo Proton

Referencia: RECRRDO
EAN-13: 9002719028437
Marca: Sola

9 002719 028437 >

Descripción general

- Nueva tecnología de recepción laser: indicación precisa en mm de la diferencia de alturas incluso en largas distancias.
- Sensor de luces estroboscópicas para prevenir falsas mediciones.
- Gran ventana de recepción de 100mm para una rápida localización del laser.
- Gran pantalla LED en la parte delantera y trasera.
- Señal óptica y acústica.
- Apagado automático.

Características técnicas:

Descripción: Receptor para PROTON

Dimensiones: 168 x 76 x 36 mm

Tolerancia máxima de medición:

fino: ± 1.00 mm

basto: ± 5.00 mm

Temperatura de trabajo: -20 a +60°C

Tipo de protección: IP67

Fuente de alimentación: 2 x 1.5 V (AA) pilas

Tiempo de funcionamiento: 70h

Alcance (radio): 500m

Peso: 305 g

Accesorios incluidos:

2 x 1.5 V (AA) pilas, soporte.

Características

Alcance (m)	500
-------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	7,50

Clasificación

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)