



Cepillos circulares alambre ondulado - Vástago 6mm (Amoladora recta altas revoluciones)

Referencia: 0002505161
 EAN-13: 4013349110374
 Marca: Osborn

Medidas: Cepillo de 60x12 mm. Alambre de Acero (15x0.30 mm)

- Ideales para zonas de difícil acceso.
- Para trabajos de intensidad leve, media y alta.
- Adecuado para el montaje en amoladoras rectas de altas revoluciones.

Descripción general

- Deslustrar, desbarbar, decapar, desincrustar, limpiar, abrillantar, pulir, etc.
- Por su diámetro pequeño, estos cepillos son ideales para zonas de difícil acceso. Para trabajos de intensidad leve, media y alta.
- Adecuado para el montaje en máquinas de alta o muy alta velocidad cuyas r.p.m. no superen el límite de seguridad indicado en las tablas.

ACERO LATONADO BAJO DEMANDA

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Medidas | Cepillo de 60x12 mm. Alambre de Acero (15x0.30 mm) |
| Ø (mm) | 60 |
| Espesor (mm) | 12 |
| Longitud del filamento (mm) | 15 |
| Ø filamento (mm) | 0.30 |
| Material | Alambre de Acero |
| Velocidad (r.p.m.) | 15,000 |
| Presentación | Caja granel |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)