

Nivel de burbuja de precisión HPL



Referencia: HPL75
EAN-13: 9002719030713
Marca: Sola

Longitud (mm): 75

- Especial para colocar puertas y ventanas
- Máxima precisión
- Burbujas de gran sensibilidad
- Burbujas FOCUS de alto contraste

9 002719 030713 >

Descripción general

- Máxima precisión de medición en posición estándar e invertida.
- Gran perfil "l" de aluminio extra resistente de 100x25 mm. 1181 gr/m. para máxima estabilidad.
- Anodizado en su color natural.
- Gracias a las burbujas de precisión altamente sensibles, se ven claramente las desviaciones más pequeñas.
- Mejor lectura, más rápida y precisa a través de las burbujas patentadas SOLA FOCUS.
- Burbujas de bloque acrílico resistentes a la rotura con lente de aumento (+ 60%) y garantía de 30 años contra fugas.
- Asas integradas para un agarre cómodo.
- Especial para la colocación de puertas y ventanas.

Tolerancia máxima posición estándar: 0.30 mm/m (0.017°)

Tolerancia máxima posición invertida: 0.50 mm/m (0.029°)

Burbuja SOLA FOCUS: Enfoca la precisión.

- Nivelación 25% más rápida.
 - Nivelación 25% más precisa.
 - 45% mejor lectura.
- =NIVELACIÓN MÁS PRECISA
El 86% de los usuarios prefieren la nueva burbuja SOLA FOCUS

Características

Longitud (mm)	75
---------------	----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,00
Producto empaquetado: largo (cm)	75,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Clasificación

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
