



Extractor de rótulas hidráulico para camiones y autobuses de piso bajo

Referencia: 129-5-45-H10

EAN-13: 4021176333361

Marca: Kukko

Carga máx. (t): 10

4 021176 333361 >

Descripción general

Extractor de alto rendimiento gracias al diseño extra fuerte del cuerpo y la horquilla reforzada. El husillo central se puede utilizar para precargar y ajustar el extractor. Husillo mecánico con rosca laminada tratada con recubrimiento especial. Adecuado para los siguientes tipos de vehículos:

- Mercedes Benz: ACTROS, ATEGO a partir de 18 t, SKO 405, -N, -GN (autobuses de piso bajo).
- MAN: F2000, TG, A 23 (autobuses articulados de piso bajo).
- Scania modelos 3 y 4, Icarus.

Para el accionamiento de la herramienta, es necesaria una bomba hidráulica (YHP-320) con tubo flexible (YF-200). No suministrado.

Características

Carga máx. (t)	10
Abertura de la horquilla (mm)	35-45
Rango de apertura (mm)	120
Tamaño de la rótula (mm)	40-50
Presión máx. (bar)	450

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,28
Largo artículo (cm)	18
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	23,5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,28
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00

Clasificación

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / AUTOMOCIÓN (08040504)