



Bruñidor flexible Novoflex

Referencia: 9968036305
 EAN-13: 4013349648204
 Marca: Osborn

Medidas: Ø 5.5 mm. Grano SIC 600

- Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
- Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
- Bruñido ideal gracias a sus filamentos flexibles.



Descripción general

- Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
- Los filamentos flexibles están diseñados para aplicar la presión de trabajo adecuada logrando un bruñido ideal, aplicación tras aplicación.
- Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
- Lubrificar con aceite de viscosidad SAE 10 a 30 o con aceite de bruñido.
- Para trabajos en cilindros de frenos lubricar sólo con fluido hidráulico de frenos.
- Velocidad recomendada: 350 a 700 RPM.

Disponible también en abrasivo AO (mayoría de medidas)

Otras medidas bajo demanda

Características

Medidas	Ø 5.5 mm. Grano SIC 600
Ø (mm)	5.5
Núcleo (mm)	5
Largo útil (mm)	40
Ø vástago (mm)	2.1
Grano	SIC 600
Longitud total (mm)	200

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)
-------	--