



7 640134 050033 >

Nivel láser de líneas en cruz XL2C

Referencia: 8250390
 EAN-13: 7640134050033
 Marca: Prexiso

- Autonivela e indica cuándo está fuera de nivel.
- Bloqueo manual de la línea para establecer el nivel en cualquier ángulo deseado.
- En maletín de plástico duro para una mayor protección.

Descripción general

Nivel láser con Smart Pendulum System que autonivela e indica cuándo está fuera de nivel. Modo manual para bloquear la línea y establecer el nivel en cualquier ángulo deseado. Proyecta líneas horizontales y verticales y techo independientemente o juntas para varias alineaciones. Soporte magnético integrado de 180° con roscas de montaje en trípode de 1/4" y 5/8". Abrazadera adicional para aplicaciones en techo PAMC.

Datos técnicos:

- Alcance: hasta 10 m
- Precisión de nivelación @ 5 m: ± 2 mm
- Rango de sensibilidad: autonivelantes ± 5 °
- Ángulos de apertura horizontal/vertical: más de 130°
- Dirección del rayo: Horizontal y vertical
- Clase de láser: Clase 2
- Baterías: Tipo AA, 3 x 1,5 V
- Duración de la pila: Más de 16 horas (2 líneas)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C
- Dimensiones: 109 x 63 x 87 mm
- Peso: (sin pilas) 298 g
- Rosca para trípode: 1/4"

Incluye en maletín de plástico:

- Tablilla de puntería.
- Escuadra multifunción.
- Pilas alcalinas (tipo AA, 3 x 1,5V).
- Funda de transporte.

Características

Precisión de nivelación (mm)	± 2,0 a 5 m
Alcance (m)	10
Fuente de alimentación	AA, 3 x 1,5 V

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Dimensiones

Largo artículo (cm)	10.9
Ancho artículo (cm)	6.3
Alto artículo (cm)	8.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 20/03/2025

Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	--