



Taladro de columna de base magnética RU25

Referencia: 108025RU
EAN-13: 4007140379016
Marca: Ruko

Descripción general

Fuerza de tracción magnética: 16.000 N.
Unidad motriz regulable en altura gracias a la guía doble de cola de milano.
Marcha izquierda-derecha.
2 velocidades de giro.
Regulador continuo.
Motor de alto rendimiento.
Ligero y manejable.

Datos técnicos:

Fuerza de tracción magnética: 16.000 N
Consumo de electricidad: 1.200 Wattios
Revoluciones: 100 - 250 r.p.m. / 180 - 450 r.p.m
Altura: 529,0 - 629,0 mm
Elevación: 170,0 mm
Superficie de contacto: 238,0 x 92,0 mm
Peso: 16 kg
Asiento: Cono Morse 2
Portabrocas: 1,0 - 16,0 mm
Brocas huecas: Ø 12,0 - 50,0 mm
Avellanadores cónicos y desbarbadores: Ø 10,0 - 40,0 mm
Brocas espirales DIN 338/1897: máx Ø 16,0 mm
Brocas espirales DIN 345: máx Ø 20,0 mm
Machos: M 3 - M 20
Profundidad de corte brocas huecas: 55,0 mm
Tensión: 220 - 240 V
De acuerdo con normas: VDE, CEE

Incluye:

1 Maletín de transporte de plástico
1 Llave hexagonal 2.5 / 6
1 Cinta de seguridad
1 Portabrocas Ø 1,0 - 16,0 mm
1 Porta asiento con vástago cono morse 2
1 Recipiente con líquido refrigerante
1 Aceite de corte en spray de alto rendimiento
1 Manual de instrucciones

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,00
Producto empaquetado: largo (cm)	80,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / TALADROS COLUMNA (08040305)
-------	--