

## Taladro de columna de base magnética RU40

Referencia: 108040RU  
EAN-13: 4007140379023  
Marca: Ruko



### Descripción general

Fuerza de tracción magnética: 20.000 N.  
Unidad motriz regulable en altura gracias a la guía doble de cola de milano.  
Marcha izquierda-derecha.  
4 velocidades de giro.  
Regulador continuo.  
Motor de alto rendimiento.  
Ajuste de precisión estándar y atenuado: Desplazamiento de  $\pm 10,0$  mm y rango de rotación de  $\pm 30^\circ$ .

### Datos técnicos:

Fuerza de tracción magnética: 20.000 N  
Consumo de electricidad: 1.800 Wattios  
Revoluciones:  
50-110 / 75-175 r.p.m  
105-245 / 165-385 r.p.m  
Altura: 624,0 - 702,0 mm  
Elevación: 190,0 mm  
Superficie de contacto: 238,0 x 92,0 mm  
Peso: 22 kg  
Asiento: Cono Morse 3  
Portabrocas: 1,0 - 16,0 mm  
Brocas huecas:  $\varnothing$  12,0 - 80,0 mm  
Avellanadores cónicos y desbarbadores:  $\varnothing$  10,0 - 55,0 mm  
Brocas espirales DIN 338/1897: máx  $\varnothing$  16,0 mm  
Brocas espirales DIN 345: máx  $\varnothing$  32,0 mm  
Machos: M 3 - M 30  
Profundidad de corte brocas huecas: 110,0 mm  
Tensión: 220 - 240 V  
De acuerdo con normas: VDE, CEE

### Incluye:

1 Maletín de transporte de plástico  
1 Llave hexagonal 2.5 / 6  
1 Cinta de seguridad  
1 Portabrocas  $\varnothing$  1,0 - 16,0 mm  
1 Porta asiento con vástago cono morse 3  
1 Recipiente con líquido refrigerante  
1 Aceite de corte en spray de alto rendimiento

## 1 Manual de instrucciones

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 22,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 80,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 50,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00 |

### Clasificación

|       |  |
|-------|--|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / TALADROS COLUMNA (08040305) |
|-------|--|