



Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma

Referencia: 30-10+C

EAN-13: 4021176039799

Marca: Kukko

Medidas (mm): 130x100 (old)

4 021176 039799 >

Descripción general

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:

QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	130x100 (old)
Ancho (mm)	130
Alcance (mm)	100
Husillo	614 135
Cabeza del husillo (mm)	17
Carga máx. (t)	8
Par de apriete máx. (Nm)	80

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo artículo (cm)	15.8
Ancho artículo (cm)	17.4
Alto artículo (cm)	17.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,60
Producto empaquetado: largo (cm)	25,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,10
Producto empaquetado: alto (cm)	14,30

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
 OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
