

Extractor hidráulico móvil "DAVID"



Referencia: YHU-S-Y28-11-1

EAN-13: 4021176060144

Marca: Kukko

- Accionamiento de palanca desmontable.
- Fácil posicionamiento gracias a sus cuatro ruedas giratorias.
- El diseño plano permite trabajar en vehículos con poca inclinación.
- Protección contra sobrecarga para evitar daños o lesiones.

4  021176 060144 >

Descripción general

Los ganchos de extracción son de longitud ajustable y pueden adaptarse a la profundidad de sujeción necesaria. En cada posición, incluso con carga máxima, ganchos de extracción en paralelo. Los tres brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y con ello una sujeción especialmente segura de la pieza que extraer. El accionamiento de la palanca se puede girar 360° para un manejo ergonómico desde el área de trabajo.

Accionamiento de descenso, mediante válvula rotativa de fácil acceso, para el descenso controlado de la carga, más allá de la zona de trabajo para la prevención de accidentes. Disponible en cualquier momento en el lugar de trabajo de su taller por sus posibilidades de uso móvil.

Características

| | |
|----------------|-------------|
| Medidas (mm) | 520x300-500 |
| Ancho (mm) | 520 |
| Alcance (mm) | 300-500 |
| Carga máx. (t) | 20 |
| Voltaje | 230 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 24,00 |
| Largo artículo (cm) | 89 |
| Ancho artículo (cm) | 65.2 |
| Alto artículo (cm) | 110.5 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 24,00 |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT) |
|-------|---|