



8 430019 006113 >

PISTOLA DE PINTAR SUCCION CEVIK PRO CA-1850

Referencia: CA-1850
EAN-13: 8430019006113
Marca: CEVIK PRO

- Versatilidad: Su abanico ajustable y la capacidad de conexión universal permiten su uso en una amplia gama de aplicaciones, desde proyectos domésticos hasta tareas semi profesionales.
- Facilidad de uso: Gracias a su diseño ligero y la conexión rápida, esta pistola de pintar es fácil de manejar y configurar, lo que reduce la fatiga y simplifica el proceso de pintura.
- Eficiencia mejorada: El tamaño del abanico y la precisión de la boquilla permiten completar proyectos más rápidamente con menos pasadas y menor desperdicio de pintura.
- Acabados de calidad: La uniformidad en la aplicación de la pintura garantiza acabados suaves y profesionales, ideal para quienes buscan resultados de alta calidad en sus proyectos de pintura.

Descripción general

La pistola de pintar de succión semi profesional con depósito inferior es una herramienta muy eficaz y versátil para una variedad de aplicaciones de pintura.

Este modelo cuenta con un depósito de 750 c.c., ideal para proyectos de tamaño medio sin necesidad de recargas constantes.

La conexión rápida facilita su acople a diferentes sistemas de aire comprimido, haciendo de la configuración inicial un proceso sencillo y rápido.

El abanico ajustable de 110 a 220 mm permite una amplia cobertura con cada pasada, optimizando el tiempo y el consumo de pintura.

Además, su boquilla de 1,5 mm ofrece una excelente atomización de la pintura, lo que resulta en un acabado uniforme y profesional.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de limpiar la superficie a pintar para eliminar polvo y suciedad antes de usar la pistola.

Practica en un área pequeña o un pedazo de cartón para ajustar el abanico y la densidad de la pintura antes de comenzar el proyecto principal.

Mantén la pistola a una distancia constante de la superficie para asegurar una aplicación uniforme.

Usa movimientos constantes y superpuestos para evitar acumulaciones de pintura en un área.

Limpia el depósito y la boquilla después de cada uso para evitar obstrucciones y garantizar una atomización efectiva en futuros usos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Desmonta y limpia todas las partes de la pistola regularmente, especialmente después de usar pinturas a base de aceite.

Almacena la pistola en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión y el daño a las piezas.

Revisa periódicamente la integridad de las juntas y sellos para evitar fugas de aire o pintura.

Características

Tipo de producto	Herramienta aire comprimido
Presión máxima (en bar)	6
Caudal de aire (en l/min)	119-201
Entrada de aire (en ")	1/4"
Depósito	750cc
Diámetro de la boquilla (en mm)	1.5

Acabados

Color	Plata
Material	Aluminio

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	27,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	11,40
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Aplicadores de pintura y accesorios para pintar / Pistolas de pintar (31211908)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / PISTOLAS DE PINTAR (08040708)

Enlaces

pdf	pistola-pintarca-1850declaracione141024
-----	---