

GRIFO PURGADOR CEVIK PRO ROSCA 1/4" CA-490/1



Referencia: CA-490/1
EAN-13: 8430019006632
Marca: CEVIK PRO

8 430019 006632 >

- Facilidad de instalación: Su diseño estandarizado y la rosca de 1/4" permiten que se instale rápidamente en cualquier calderín compatible, sin necesidad de herramientas especiales.
- Eficiencia en la eliminación de condensados: Permite una eliminación rápida y completa del agua acumulada, reduciendo el riesgo de corrosión y otros daños asociados con la humedad en sistemas neumáticos.
- Mejora en la eficiencia del sistema: Al mantener el sistema libre de acumulación de agua, se garantiza un funcionamiento más eficiente y se prolonga la vida útil del equipo.
- Reducción de costos de mantenimiento: Minimiza la necesidad de reparaciones frecuentes y costosas, gracias a la prevención de problemas causados por el agua en los componentes neumáticos.

Descripción general

El grifo purgador con rosca de 1/4" es un componente esencial diseñado para instalarse en el calderín de sistemas neumáticos, permitiendo una eficiente evacuación del agua acumulada.

Esta herramienta está equipada con una rosca de 1/4", adecuada para la mayoría de las instalaciones industriales y domésticas que utilizan aire comprimido.

Fabricado con materiales de alta durabilidad, este grifo purgador resiste la corrosión y el desgaste continuo, asegurando un rendimiento fiable y prolongado.

La simplicidad de su mecanismo permite un manejo fácil y seguro, haciendo de este grifo una solución práctica y efectiva para el mantenimiento de sistemas neumáticos limpios y eficientes.

Recomendaciones de uso

Revisar regularmente el grifo purgador para asegurarse de que esté funcionando correctamente y no esté obstruido.

Utilizar este grifo en sistemas que requieran mantenimiento frecuente del aire, especialmente en climas húmedos donde la condensación es más probable.

Instalar el grifo en un lugar accesible para facilitar su uso y mantenimiento.

Asegurarse de que el calderín esté despresurizado antes de manipular el grifo purgador para evitar accidentes.

Realizar purgas periódicas para maximizar la eficacia del sistema y evitar la acumulación excesiva de agua.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpiar el exterior del grifo regularmente para evitar la acumulación de polvo y suciedad que pueda ingresar al mecanismo.

Sustituir el grifo si se observan signos de desgaste o daño para mantener su funcionalidad.

Realizar inspecciones periódicas por un profesional para asegurar que todas las conexiones estén seguras y no haya fugas de aire.

Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de conexión	Rosca
Diámetro	1/4"

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)