



8 423657 002371 >

MANGUERA POLIURETANO CEVIK PRO 50 METROS DIAMETRO 8X14MM CA-MANGUERA50

Referencia: CA-MANGUERA50

EAN-13: 8423657002371

Marca: CEVIK PRO

- Alta resistencia a la temperatura y a la abrasión, lo que asegura una larga vida útil bajo condiciones de uso intensivo.
- Flexibilidad superior, facilitando su uso en espacios reducidos o donde se requiere movilidad.
- Seguridad mejorada gracias a la ausencia de metales pesados como plomo y cadmio, haciendo de su uso una opción saludable y segura.
- Menos preocupaciones por reemplazos frecuentes debido a su durabilidad y resistencia, lo que representa un ahorro a largo plazo.

Descripción general

La manguera de poliuretano de 50 metros con un diámetro de 8x14mm es un producto de alta durabilidad y versatilidad diseñado para soportar condiciones extremas tanto de frío como de calor.

Fabricada sin plomo ni cadmio, esta manguera no solo cumple con los estándares ambientales más exigentes, sino que también garantiza la seguridad en su manejo.

Su material de poliuretano proporciona una excelente resistencia a la abrasión y a la presión, pudiendo soportar hasta 20bar de presión de trabajo, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y domésticas.

Recomendaciones de uso:

Verifique siempre que la presión de trabajo no supere los 20bar para evitar daños.

Asegúrese de desenrollar completamente la manguera antes de usarla para evitar torceduras.

Almacenar en un carrete adecuado para evitar dobleces y facilitar su manejo.

Utilizar conexiones y acoplamientos compatibles para evitar fugas.

Revisar periódicamente la integridad de la manguera, buscando signos de desgaste o daño.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar la manguera regularmente para eliminar residuos que puedan acumularse dentro y fuera.

Guardar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa para prevenir el deterioro del material.

Inspeccionar y reemplazar las juntas y conexiones si se observa desgaste o daño para garantizar un sellado adecuado y seguro.

Características

Longitud del tubo (en m)	50
Tipo de manguera	Poliuretano
Diámetro (en mm)	12x6
Presión máxima (en bar)	20

Acabados

Material	Poliuretano
----------	-------------

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,10
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Plástico retractilado

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento / Distribución de fluidos y gas / Mangueras / Mangueras de aire (40142002)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)