

## D BOLT

Referencia: 050252  
EAN-13: 9314772018141  
Marca: SPIT



Designación: D BOLT M6X45/8 (DIAM.8)

- Instalación de perno metálico para el ajuste más fácil y rápido
- Cabeza hexagonal para acabados estéticos
- Sistema de colapso integrado para una adaptación perfecta
- Adaptada para aplicaciones en hormigón y ladrillo macizo
- Bajo efecto de aplanamiento adaptado para piezas de fijación huecas o de madera



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de manguito de resistencia media

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico para cargas medias de cabeza hexagonal

#### VENTAJAS

Instalación de perno metálico para el ajuste más fácil y rápido  
Cabeza hexagonal para acabados estéticos  
Sistema de colapso integrado para una adaptación perfecta  
Adaptada para aplicaciones en hormigón y ladrillo macizo  
Bajo efecto de aplanamiento adaptado para piezas de fijación huecas o de madera

#### APLICACIONES

Mobiliario urbano  
Señalización  
Bandejas para cables  
Antena parabólica  
Climatización  
Pasamanos

#### MATERIALES

Bloque Hueco  
Losa alveolar pretensada  
Hormigón no fisurado  
Ladrillo Macizo

## Características

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Designación                                       | D BOLT M6X45/8 (DIAM.8) |
| Ø perforación (mm)                                | 8 mm                    |
| Ø (mm)                                            | 8 mm                    |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 45 mm                   |
| Longitud de fijación                              | 45 mm                   |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 8 mm                    |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 1.93 kN                 |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 55 mm                   |
| Color del material base                           | BROWN                   |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 50 mm                   |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 50 mm                   |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 25 mm                   |
| Diámetro de paso                                  | 9 mm                    |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 2.71 kN                 |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza hexagonal        |

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,66   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,00   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,00   |
| Presentación                     | Caja   |

## Enlaces

pdf [ANCHOR DYNABOLT SPIT\\_TEC\\_TD.pdf](#)