


## GRIP

Referencia: 062070  
EAN-13: 3439510620700  
Marca: SPIT



Designación: GRIP M12X50

- Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado
- Baja profundidad de empotramiento para evitar contacto de barra corrugada
- Calificación de resistencia al fuego
- Grosor de montaje flexible
- Versión collareta para ajuste fácil

3 439510 620700 >

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje metálico hembra de alta resistencia de expansión por golpeo

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje hembra certificado ETA

### VENTAJAS

Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado  
Baja profundidad de empotramiento para evitar contacto de barra corrugada  
Calificación de resistencia al fuego  
Grosor de montaje flexible  
Versión collareta para ajuste fácil  
Versión de acero inoxidable para uso en exterior o entornos de alta corrosión.

### CERTIFICADO CE

### APLICACIONES

Tuberías  
Bandajas para cables  
Techos suspendidos  
Pasamanos  
Asientos en estadio  
Instalaciones mecánicas y eléctricas  
Barandillas  
Aspersor contra incendios

### MATERIALES

Hormigón no fisurado

## Características

Designación	GRIP M12X50
Ø perforación (mm)	15 mm
Ø (mm)	12 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	54 mm
Longitud de fijación	50 mm
Hormigón no fisurado C2025	7.07 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	195 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	125 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	50 mm
Diámetro de paso	14 mm
Hormigón no fisurado C2025	7.21 kN
Esfuerzo de torsión	36 N·m
Diámetro interior de la rosca de la fijacion	12 mm

## Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón no fisurado (Opción 7)
---------------	---

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,11
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 18/02/2021

## Referencia sustitutiva

Sustituido por	050792
----------------	--------

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR GRIP SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">ANCHOR GRIP SPIT_TEC_TD_DG_EN.pdf</a>