

DRIVA® TP12

Referencia: 055727
EAN-13: 3439510557273
Marca: SPIT



3 439510 557273 >

Designación: DRIVA CON TORNILLO TP12 BIDÓN/500U

- No necesita perforación previa
- Su diseño de rosca único garantiza la fijación óptima
- La parte delantera de ataque crea un agarre inicial rápido
- Profundidad de tornillo ajustable que permite una instalación flexible
- Adecuado para cartón yeso simple o doble

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje autorroscante para cartón yeso con tornillo

PROMESA DEL PRODUCTO

Instalación rápida y sencilla en cartón yeso

VENTAJAS

No necesita perforación previa
Su diseño de rosca único garantiza la fijación óptima
La parte delantera de ataque crea un agarre inicial rápido
Profundidad de tornillo ajustable que permite una instalación flexible
Adecuado para cartón yeso simple o doble
Para todo tipo de cartón yeso
Se instala con herramientas manuales o eléctricas

APLICACIONES

Montajes y accesorios internos
Instalaciones de fontanería
Instalaciones eléctricas
Señalización
Canalizaciones

MATERIALES

Placa de yeso

Características

Designación	DRIVA CON TORNILLO TP12 BIDÓN/500U
Ø (mm)	14 mm
Longitud de fijación	31 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	12 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	10 mm
Color del material base	BLUE
Tipo de cabeza	Cabeza cilíndrica
Huella	PZ 2
Hormigón celular	0.06 kN
Carga recomendada a tracción en placa de yeso simple	0.06 kN
Carga recomendada a cortante en placa de yeso simple	0.18 kN
Longitud mínima de rosca de la fijación	35 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	500.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,43
Producto empaquetado: largo (cm)	17,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,50
Producto empaquetado: alto (cm)	29,50
Presentación	Bidón de plástico

Enlaces

pdf	ANCHOR DRIVA TP12 SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	--