

FIX 6 P

Referencia: 056100
EAN-13: 3439510561003
Marca: SPIT



Designación: FIX PERFORADO D.6 M6X65P

- Fácil instalación de aplicaciones de iluminación y cableado ligero con ojal forjado
- Instalación segura gracias a la expansión del anclaje
- Anclaje de alto rendimiento
- Anclaje metálico 100 %



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje metálico con ojal para cableado e iluminación

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico hembra de expansión por golpeo de alto rendimiento

VENTAJAS

Fácil instalación de aplicaciones de iluminación y cableado ligero con ojal forjado

Instalación segura gracias a la expansión del anclaje

Anclaje de alto rendimiento

Anclaje metálico 100 %

APLICACIONES

Aplicaciones ligeras para techo

MATERIALES

Hormigón no fisurado

Características

| | |
|---|--------------------------|
| Designación | FIX PERFORADO D.6 M6X65P |
| Ø perforación (mm) | 6 mm |
| Ø (mm) | 6 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 35 mm |
| Longitud de fijación | 64 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 1.5 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 50 mm |
| Color del material base | GREY |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 35 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 1.4 kN |
| Tipo de cabeza | Cabeza anillada |
| Profundidad de anclaje | 25 mm |
| Tornillo de anclaje para revestimiento | Zincado |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,24 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 10,00 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | ANCHOR FIX 6 PERCEE SPIT_TEC_TD_EN.pdf |
|-----|--|