

HIT-M V

Referencia: 060097
EAN-13: 3439510600979
Marca: SPIT



Designación: HITM 8X110/80V



- Se puede usar en todos los materiales
- Su diseño exclusivo garantiza que el producto se instale siempre correctamente
- Se expande solamente cuando está completamente insertado, evitando la expansión del anclaje
- La rosca en diente de sierra facilita la instalación y la extracción, si es necesario
- Aprobación ETA

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Taco de golpe de cabeza avellanada con clavo cincado

PROMESA DEL PRODUCTO

Fácil de instalar y adecuado para todos los materiales

VENTAJAS

Se puede usar en todos los materiales
Su diseño exclusivo garantiza que el producto se instale siempre correctamente
Se expande solamente cuando está completamente insertado, evitando la expansión del anclaje
La rosca en diente de sierra facilita la instalación y la extracción, si es necesario
Aprobación ETA

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Instalaciones eléctricas
Perfiles para cartón yeso
Marcos metálicos y de listones
Señalización
Soportes de aislamiento
Tableros para rodapiés

MATERIALES

Ladrillo Macizo
Placa de yeso
Hormigon Celular

Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo

Características

Designación	HITM 8X110/80V
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	40 mm
Longitud de fijación	112 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	80 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.42 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	30 mm
Diámetro de paso	8 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.95 kN
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada
Ø cabeza (mm)	11.5 mm

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedETAG 014 (aislamiento)
---------------	----------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR HIT-M V SPIT_TEC_TD_01.pdf
-----	---