

PRO 6

Referencia: 565642
EAN-13: 3439515656421
Marca: SPIT



Designación: PRO6 5X25 SIN TORNILLO

- Se puede usar en todos los materiales
- Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
- Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
- La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
- El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon multimaterial patentado para materiales huecos y macizos

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje versátil en la mayoría de aplicaciones y materiales

VENTAJAS

Se puede usar en todos los materiales
Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad
Ofrece un estético acabado a ras

APLICACIONES

Sanitarios y aparatos de cocina
Iluminación
Esteras
Instalaciones eléctricas

MATERIALES

Ladrillo Macizo
Placa de yeso
Hormigón Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado

Características

Designación	PRO6 5X25 SIN TORNILLO
Ø perforación (mm)	5 mm
Ø (mm)	5 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	35 mm
Longitud de fijación	25 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.28 kN
Color del material base	PURPLE
Ladrillo macizo	0.2 kN
Ladrillo hueco	0.17 kN
Bloques de hormigón	0.23 kN
Ø tornillo máxi (mm)	4 mm
Ø tornillo míni (mm)	4.5 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf [ANCHOR PRO6 WITH SCREW SPIT TEC TD EN.pdf](#)