

## PROLONG HF

Referencia: 0716230  
EAN-13: 3136200716230  
Marca: SPIT



Designación: BOLSA 12 PROLONG 10X100/30 H CABEZA HEXAGONAL

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco
- Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles
- Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones
- Fácil de instalar



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial con cabeza hexagonal cincada universal

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje diseñado idealmente para materiales huecos

#### VENTAJAS

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería

Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco

Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles

Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones

Fácil de instalar

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Ventanas

Puertas

Portones

Bastidor de madera

Abrazaderas de viga

Revestimiento

#### MATERIALES

Hormigón Celular

Bloque Hueco

Ladrillo Hueco

Hormigón no fisurado  
Ladrillo Macizo

### Características

Designación	BOLSA 12 PROLONG 10X100/30 H CABEZA HEXAGONAL
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	80 mm
Longitud de fijación	100 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	30 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	140 mm
Diámetro de paso	10 mm
Tipo de cabeza	[TH]
Profundidad de anclaje	70 mm
Tornillo de anclaje para revestimiento	Zincado
Huella	SW 13

### Certificaciones

Certificación	ETA Marked
---------------	------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	12.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,50
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	Bolsa

### Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR PROLONG F SPIT TEC TD EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">ANCHOR PROLONG ETA ITW 17.0202_EN_01.pdf</a>