

## PROLONG HF

Referencia: 0716247  
EAN-13: 3136200716247  
Marca: SPIT



Designación: BOLSA 12 PROLONG 10X115/45 H CABEZA HEXAGONAL

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco
- Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles
- Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones
- Fácil de instalar



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial con cabeza hexagonal cincada universal

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje diseñado idealmente para materiales huecos

#### VENTAJAS

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería  
Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco  
Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles  
Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones  
Fácil de instalar

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Ventanas  
Puertas  
Portones  
Bastidor de madera  
Abrazaderas de viga  
Revestimiento

#### MATERIALES

Hormigón Celular  
Bloque Hueco  
Ladrillo Hueco

Hormigón no fisurado  
Ladrillo Macizo

### Características

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Designación                             | BOLSA 12 PROLONG 10X115/45 H CABEZA HEXAGONAL |
| Ø perforación (mm)                      | 10 mm                                         |
| Ø (mm)                                  | 10 mm                                         |
| Profundidad mínima de perforación (mm)  | 80 mm                                         |
| Longitud de fijación                    | 115 mm                                        |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)         | 45 mm                                         |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 140 mm                                        |
| Diámetro de paso                        | 10 mm                                         |
| Tipo de cabeza                          | [TH]                                          |
| Profundidad de anclaje                  | 70 mm                                         |
| Tornillo de anclaje para revestimiento  | Zincado                                       |
| Huella                                  | SW 13                                         |

### Certificaciones

|               |            |
|---------------|------------|
| Certificación | ETA Marked |
|---------------|------------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 12.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 25,00 |
| Presentación                     | Bolsa |

### Enlaces

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR PROLONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>      |
| pdf | <a href="#">ANCHOR PROLONG ETA ITW 17.0202_EN_01.pdf</a> |