

PITON RM6

Referencia: 050059
EAN-13: 3439510500590
Marca: SPIT



Designación: RM6 PITON HEMBRA 6X68 (PARA VARILLA ROSCADA)

- Ideal para la fijación de varillas con rosca M6
- Puede usarse en madera tras la perforación previa
- Puede usarse en material sólido con un tajo NYL de Ø8
- Puede fijarse con la herramienta de ajuste magnética STRM6

3 439510 500590 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Enganche fijo roscado hembra para aplicaciones ligeras para techo

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje con rosca madera y cabeza hembra con rosca interior de 6mm

VENTAJAS

Ideal para la fijación de varillas con rosca M6
Puede usarse en madera tras la perforación previa
Puede usarse en material sólido con un tajo NYL de Ø8
Puede fijarse con la herramienta de ajuste magnética STRM6

APLICACIONES

Aplicaciones ligeras para techo

MATERIALES

Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo
Madera

Características

Designación	RM6 PITON HEMBRA 6X68 (PARA VARILLA ROSCADA)
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	45 mm
Longitud de fijación	68 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.8 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	70 mm
Color del material base	PURPLE
Profundidad de anclaje máximo (mm)	40 mm
Tipo de cabeza	Cabeza del conector
Ladrillo macizo	0.8 kN
Ladrillo hueco	0.35 kN
Diámetro interior de la rosca de la fijacion	6 mm
Madera (Kg)	50 daN

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,73
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,50
Presentación	Caja

Enlaces

pdf

[ANCHOR PITON RM6-LAITON SPIT_TEC_TD_EN_01.pdf](#)