

**L**

Referencia: 059660  
EAN-13: 3439510596609  
Marca: SPIT



Designación: L 10x105/40

- No dobla la pieza a fijar
- La cabeza avellanada garantiza un acabado a ras
- Anclaje 100 % metálico
- Adecuado para diferentes materiales sólidos



## Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje avellanado metálico

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico con expansión doble

### VENTAJAS

No dobla la pieza a fijar  
La cabeza avellanada garantiza un acabado a ras  
Anclaje 100 % metálico  
Adecuado para diferentes materiales sólidos

### APLICACIONES

Ventanas  
Puertas  
Bastidor de madera

### MATERIALES

Hormigon Celular  
Hormigón no fisurado  
Ladrillo Macizo

## Características

Designación	L 10x105/40
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	70 mm
Longitud de fijación	105 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	42 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.7 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	90 mm
Color del material base	BROWN
Profundidad de anclaje máximo (mm)	50 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.5 kN
Profundidad de anclaje	50 mm
Tornillo de anclaje para revestimiento	Tratamiento de zincado amarillo
Ladrillo macizo	0.9 kN
Profundidad de anclaje mínima	50 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,13
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf [ANCHOR L SPIT TEC TD EN.pdf](#)