

L

Referencia: 059680
EAN-13: 3439510596807
Marca: SPIT



Designación: L 10x145/80

- No dobla la pieza a fijar
- La cabeza avellanada garantiza un acabado a ras
- Anclaje 100 % metálico
- Adecuado para diferentes materiales sólidos



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje avellanado metálico

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico con expansión doble

VENTAJAS

No dobla la pieza a fijar
La cabeza avellanada garantiza un acabado a ras
Anclaje 100 % metálico
Adecuado para diferentes materiales sólidos

APLICACIONES

Ventanas
Puertas
Bastidor de madera

MATERIALES

Hormigon Celular
Hormigón no fisurado
Ladrillo Macizo

Características

Designación	L 10x145/80
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	70 mm
Longitud de fijación	145 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	82 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.7 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	90 mm
Color del material base	BROWN
Profundidad de anclaje máximo (mm)	50 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.5 kN
Profundidad de anclaje	50 mm
Tornillo de anclaje para revestimiento	Tratamiento de zincado amarillo
Ladrillo macizo	0.9 kN
Profundidad de anclaje mínima	50 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,76
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf [ANCHOR L SPIT_TEC_TD_EN.pdf](#)