

NYL SIN COLLARETA

Referencia: 057020
EAN-13: 3439510570203
Marca: SPIT



Designación: NYL 8X40 SIN COLLARETA

- Alta durabilidad en condiciones medioambientales y de sustrato extremas
- Diseño exclusivo de ranura en M y áreas antirrotación que proporcionan el máximo agarre en material sólido
- Excelentes valores de carga: hasta 80 kg en hormigón



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon multimaterial patentado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon resistente y duradero de alto rendimiento

VENTAJAS

Alta durabilidad en condiciones medioambientales y de sustrato extremas
Diseño exclusivo de ranura en M y áreas antirrotación que proporcionan el máximo agarre en material sólido
Excelentes valores de carga: hasta 80 kg en hormigón

APLICACIONES

Sanitarios y aparatos de cocina
Iluminación
Estanterías
Instalaciones eléctricas

MATERIALES

Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo
Piedra

Características

Designación	NYL 8X40 SIN COLLARETA
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	50 mm
Longitud de fijación	40 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.8 kN
Color del material base	BROWN
Hormigón no fisurado C2025	1 kN
Profundidad de anclaje	40 mm
Ladrillo macizo	0.8 kN
Ladrillo hueco	0.35 kN
Ø tornillo máxi (mm)	7 mm
Ø tornillo mini (mm)	5 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	4,90
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR NYL SPIT TEC TD EN.pdf
-----	---