

NYL SIN COLLARETA

Referencia: 057150
EAN-13: 3439510571507
Marca: SPIT



Designación: NYL 12X60 SIN COLLARETA

- Alta durabilidad en condiciones medioambientales y de sustrato extremas
- Diseño exclusivo de ranura en M y áreas antirrotación que proporcionan el máximo agarre en material sólido
- Excelentes valores de carga: hasta 80 kg en hormigón



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon multimaterial patentado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon resistente y duradero de alto rendimiento

VENTAJAS

Alta durabilidad en condiciones medioambientales y de sustrato extremas
Diseño exclusivo de ranura en M y áreas antirrotación que proporcionan el máximo agarre en material sólido
Excelentes valores de carga: hasta 80 kg en hormigón

APLICACIONES

Sanitarios y aparatos de cocina
Iluminación
Estanterías
Instalaciones eléctricas

MATERIALES

Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo
Piedra

Características

Designación	NYL 12X60 SIN COLLARETA
Ø perforación (mm)	12 mm
Ø (mm)	12 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	70 mm
Longitud de fijación	60 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.8 kN
Color del material base	BROWN
Hormigón no fisurado C2025	2.8 kN
Profundidad de anclaje	60 mm
Ladrillo macizo	1.5 kN
Ladrillo hueco	0.55 kN
Ø tornillo máxi (mm)	10 mm
Ø tornillo mini (mm)	8 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	4,90
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR NYL SPIT TEC TD EN.pdf
-----	---