

## SDA

Referencia: 842500  
EAN-13: 3439518425000  
Marca: SPIT



3  439518 425000 >

Designación: SDA 6X35/5

- Certificado ATE - ETAG001 parte 6 para hormigón fisurado y no fisurado
- Instalación rápida con un martillo
- Gran diámetro de la cabeza, ideal para la fijación de los perfiles de metal
- A prueba de fuego
- Fijación de seguridad difícil de quitar una vez instalada

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Taco de expansión metálico

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico por golpeo con ETA

### VENTAJAS

Certificado ATE - ETAG001 parte 6 para hormigón fisurado y no fisurado

Instalación rápida con un martillo

Gran diámetro de la cabeza, ideal para la fijación de los perfiles de metal

A prueba de fuego

Fijación de seguridad difícil de quitar una vez instalada

### CERTIFICADO CE

### APLICACIONES

perfiles metálicos

techos

placas de fuego

cadenas

perfiles para placa de yeso

tuberías

ganchos de sujeción

### MATERIALES

Hormigón fisurado

Hormigón no fisurado

## Características

Designación	SDA 6X35/5
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	40 mm
Longitud de fijación	43 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	5 mm
Hormigón no fisurado C2025	2.38 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	80 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	150 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	200 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	32 mm
Diámetro de paso	7 mm
Hormigón no fisurado C2025	2.38 kN
Tipo de cabeza	Cabeza cilíndrica

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,16
Producto empaquetado: largo (cm)	18,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,70
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR SDA SPIT TEC ETA EN_01.pdf</a>
pdf	<a href="#">ANCHOR SDA SPIT TEC TD EN.pdf</a>