

## CB



Referencia: 055730  
EAN-13: 3439510557303  
Marca: SPIT

Designación: CB 8X135/90-100 CABEZA DE 90

- Realizado de polipropileno para soportar temperaturas entre -30 °C y +80 °C
- Cargas de hasta 50 kg en hormigón
- Fácil de instalar a través al material de aislamiento
- Cabezal de 90 mm para cumplir los requisitos del mercado de fachada ventilada
- Categoría de uso: hormigón, ladrillo y hormigón celular

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje para aislamiento de paneles de aislamiento flexibles y semirrígidos

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje para aislamiento ideal para fibra mineral

#### VENTAJAS

Realizado de polipropileno para soportar temperaturas entre -30 °C y +80 °C  
Cargas de hasta 50 kg en hormigón  
Fácil de instalar a través al material de aislamiento  
Cabezal de 90 mm para cumplir los requisitos del mercado de fachada ventilada  
Categoría de uso: hormigón, ladrillo y hormigón celular  
Hasta 220 mm de grosor de aislamiento

#### APLICACIONES

Fachadas ventiladas

#### MATERIALES

Bloque Hueco  
Ladrillo Hueco  
Roca arenisca  
Hormigón no fisurado  
Ladrillo Macizo

### Características

Designación	CB 8X135/90-100 CABEZA DE 90
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	50 mm
Longitud de fijación	135 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	100 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.1 kN
Color del material base	PURPLE
Profundidad de anclaje máximo (mm)	30 mm
Ø cabeza (mm)	90 mm
Profundidad de anclaje	20 mm
Ladrillo macizo	0.08 kN
Profundidad de anclaje mínima	20 mm
Hormigón celular	0.03 kN
Espesor mín. pieza a fijar (mm)	90 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,39
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	42,00
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR CB SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	--