

HIT-M

Referencia: 060104
EAN-13: 3439510601044
Marca: SPIT



Designación: HITM 6X30/5P INOX A2

- Se puede usar en todos los materiales
- Su diseño exclusivo garantiza que el producto se instale siempre correctamente
- Se expande solamente cuando está completamente insertado, evitando la expansión del anclaje
- La rosca en diente de sierra facilita la instalación y la extracción, si es necesario
- Adecuado para su uso en aplicaciones externas



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Taco de golpe de cabeza plana con clavo de acero inoxidable

PROMESA DEL PRODUCTO

Fácil de instalar, para todos los materiales y aplicaciones externas

VENTAJAS

Se puede usar en todos los materiales
Su diseño exclusivo garantiza que el producto se instale siempre correctamente
Se expande solamente cuando está completamente insertado, evitando la expansión del anclaje
La rosca en diente de sierra facilita la instalación y la extracción, si es necesario
Adecuado para su uso en aplicaciones externas
Aprobación ETA

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Listones
Señalización
Instalaciones eléctricas
Cubrejuntas y marcos metálicos
Soportes de aislamiento

MATERIALES

Ladrillo Macizo
Placa de yeso
Hormigon Celular

Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo

Características

Designación	HITM 6X30/5P INOX A2
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	35 mm
Longitud de fijación	32 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	5 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.32 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	PURPLE
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	25 mm
Diámetro de paso	6 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.75 kN
Tipo de cabeza	Cabeza plana

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedETAG 014 (aislamiento)
---------------	----------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR HIT-M P A2 SPIT_TEC_TD_AEC_01.pdf
pdf	ANCHOR HIT-M P A2 SPIT_TEC_TD_DRY_01.pdf
pdf	ANCHOR HIT-M P A2 SPIT_TEC_TD_EN.pdf
pdf	ANCHOR HIT-M P A2 SPIT_TEC_TD_NCC_01.pdf
pdf	ANCHOR HIT-M P A2 SPIT_TEC_TD_SBR_01.pdf