

FIX Z A4

Referencia: 055343
EAN-13: 3439510553435
Marca: SPIT



Designación: FIX Z 8X90/40-27 INOX A4

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Acero inoxidable de alta calidad para uso en exterior o entornos de alta corrosión



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico de acero inoxidable para hormigón fisurado y no fisurado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
Acero inoxidable de alta calidad para uso en exterior o entornos de alta corrosión

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Construcción en acero
Líneas de vida
Muro cortina
Suspensión en vigas
Base de madera
HVAC
Construcción en madera

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	FIX Z 8X90/40-27 INOX A4
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	52 mm
Longitud de fijación	90 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	40 mm
Hormigón no fisurado C2025	4.29 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	60 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	60 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	48 mm
Diámetro de paso	9 mm
Hormigón no fisurado C2025	5.86 kN
Tipo de cabeza	Cabeza de tuerca suelta

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)Fuego
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,78
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR FIX Z A4 SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	--