

PRIMA CON TORNILLO

Referencia: 073660
EAN-13: 3439510736609
Marca: SPIT

Designación: PRIMA M10X65/50 + TORNILLO

- 4 patas de expansión completa para mejor agarre en multimaterial
- Collareta grande para fácil ajuste en material hueco
- Tuerca enlazada al cuerpo para garantizar el ajuste perfecto
- Posible alternativa a la clavadora de puntas Brad en material hueco (Francia)
- Grosor de montaje flexible, disponible con o sin tornillo



3 439510 736609 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje metálico multmaterial de gran expansión

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico universal de expansión desmontable

VENTAJAS

4 patas de expansión completa para mejor agarre en multimaterial
Collareta grande para fácil ajuste en material hueco
Tuerca enlazada al cuerpo para garantizar el ajuste perfecto
Posible alternativa a la clavadora de puntas Brad en material hueco (Francia)
Grosor de montaje flexible, disponible con o sin tornillo
Aprobación Socotec

APLICACIONES

Puertas industriales
Calentador de agua
Antena parabólica
Climatización
Toldo
Señalización

MATERIALES

Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido

Características

| | |
|---|----------------------------|
| Designación | PRIMA M10X65/50 + TORNILLO |
| Ø perforación (mm) | 16 mm |
| Ø (mm) | 16 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 75 mm |
| Longitud de fijación | 65 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 50 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 6.43 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 100 mm |
| Distancia mínima del borde (mm) | 60 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 80 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 52 mm |
| Diámetro de paso | 12 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 13.29 kN |
| Esfuerzo de torsión | 50 N·m |

Certificaciones

| | |
|---------------|---------------------------|
| Certificación | FuegoSOCOTECFicha Técnica |
|---------------|---------------------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,84 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | ANCHOR PRIMA WITH SCREW SPIT_TEC_TD_EN.pdf |
|-----|--|