

## HC6 P800

Referencia: 057552  
EAN-13: 3439510575529  
Marca: SPIT



Designación: CLAVOS HC6 22 + 1 CART. GAS P800 /500

- Clavos en cinta (cinta de 10) utilizable con los cargadores 20 y 50 clavos + 1 cartucho de gas Dureza extrema garantiza los mejores rendimientos en hormigones duros Cabeza afilada con mayor capacidad de penetración. Disponible en diferentes longitudes hasta 32 mm.



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavos de alto rendimiento con gas para acero, hormigón duro y pretensado

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Clavos de alta calidad que garantizan una excelente tasa de éxito

#### VENTAJAS

Clavos en cinta (cinta de 10) utilizable con los cargadores 20 y 50 clavos + 1 cartucho de gas Dureza extrema garantiza los mejores rendimientos en hormigones duros Cabeza afilada con mayor capacidad de penetración. Disponible en diferentes longitudes hasta 32 mm.

#### APLICACIONES

Plaquista: clavado de perfilería metálica, perfilperimetral de techos...  
Electricistas : Clavado de tubos, mangueras, cables...

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Roca arenisca  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Bloque Macizo  
Ladrillo Macizo  
Acero

## Características

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Designación                   | CLAVOS HC6 22 + 1 CART. GAS P800 /500 |
| Ø cabeza (mm)                 | 6.4 mm                                |
| Longitud (mm)                 | 22 mm                                 |
| Compatible con automatización | No                                    |
| Fijación reforzada            | Si                                    |
| Dia. Wire                     | 3 mm                                  |
| Varniz                        | Si                                    |
| Tipo de cabeza                | Cabeza totalmente plana               |
| Tipo de punto                 | Punta cortada                         |
| Autonomía cartucho de gas     | 500 Tiros                             |
| Ø punta (mm)                  | 3 mm                                  |
| Clavos por tira / bobina      | 10 pcs                                |
| Recubrimiento                 | Galvanizado mecánico                  |
| Paso de rosca                 | 6.87 mm                               |

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 500.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,00  |
| Presentación                     | Caja   |

## Enlaces

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">MFPA Leipzig GmbH Fire Approval_TEC_FIR_EN_01.pdf</a> |
| pdf | <a href="#">PIN P800 HC6 FH SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>                |
| pdf | <a href="#">PIN P800 HC6 SPIT_057550_TEC_TD_EN.pdf</a>            |