

PULSA 800P



3 439510 183410 >

Referencia: 018341
EAN-13: 3439510183410
Marca: SPIT

Designación: SPIT PULSA 800 P EN MALETÍN

- Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga, especialmente en suspensión
- Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos
- Fácil mantenimiento sobre el terreno: acceso rápido para quitar clavos atascados
- Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes
- Start & Go permite 3000 disparos por carga

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para aplicaciones en cartón yeso

PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más rápida y fiable para aplicaciones en cartón yeso

VENTAJAS

Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga, especialmente en suspensión
Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos
Fácil mantenimiento sobre el terreno: acceso rápido para quitar clavos atascados
Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes
Start & Go permite 3000 disparos por carga
Mejor protección contra el polvo: reduce la necesidad de mantenimiento
Batería de litio de carga rápida

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Fijación para perfilería metálica para cartón yeso
Fijaciones suspendidas, para suelos y paredes en: hormigón estándar y pretensado, ladrillo y acero
Fijación de malla metálica en hormigón mediante arandela metálica de 25 mm y porta arandelas magnético

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Acero
Madera

SEGURIDAD

Protección para los ojos
Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

Designación	SPIT PULSA 800 P EN MALETÍN
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Longitud del clavo	15-40 mm
Peso (EPTA)	3.7 kg
Tipo de montaje	Puntas
Vibraciones (EN60745)	4.5 m/s ²
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.2 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Peso de la batería	0.076 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.1 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,70
Largo artículo (cm)	38.5
Ancho artículo (cm)	30.9
Alto artículo (cm)	11.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,75
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

Enlaces

pdf	TOOL PULSA 800P SPIT MAN MAN 01.pdf
pdf	TOOL PULSA 800P SPIT EXV EXV.pdf
pdf	MFPA Leipzig GmbH Fire Approval TEC FIR EN 01.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf