

## PULSA 800E



3 439510 183403 >

Referencia: 018340  
EAN-13: 3439510183403  
Marca: SPIT

Designación: SPIT PULSA 800 E EN MALETÍN

- Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga, especialmente en suspensión
- Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos
- Ajuste deprimente y sin herramientas - acabado perfecto con todos los accesorios
- Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes
- Start & Go permite 3000 disparos por carga

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para fijaciones mecánicas y eléctricas

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Mejore su productividad - trabaje con más rapidez que nunca

#### VENTAJAS

Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga, especialmente en suspensión  
Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos  
Ajuste deprimente y sin herramientas - acabado perfecto con todos los accesorios  
Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes  
Start & Go permite 3000 disparos por carga  
Mejor protección contra el polvo: reduce la necesidad de mantenimiento

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Fijación de tuberías, cables y accesorios para cableado  
Fijación directa de cajas de empalme y canaletas eléctricas  
Fijaciones suspendidas, para suelos y paredes en: hormigón estándar y pretensado, ladrillo y acero

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Acero

## SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Protección auditiva  
Casco

## Características

Designación	SPIT PULSA 800 E EN MALETÍN
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Longitud del clavo	15-40 mm
Peso (EPTA)	3.7 kg
Tipo de montaje	Puntas
Vibraciones (EN60745)	4.5 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.2 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Peso de la batería	0.076 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.1 m/s <sup>2</sup>
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C

## Certificaciones

Certificación	Certificado CE Hormigón fisurado (Opción1) DOPETA Estándar
---------------	--

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,70
Largo artículo (cm)	38.5
Ancho artículo (cm)	30.9
Alto artículo (cm)	11.4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,33
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

### Enlaces

pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800P SPIT MAN MAN 01.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800E SPIT EXV_EXV.pdf</a>
pdf	<a href="#">MFPA Leipzig GmbH Fire Approval TEC FIR EN 01.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800E SPIT TEC TD EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf</a>