

## PTH-S



Referencia: 054879  
EAN-13: 3439510548790  
Marca: SPIT

Designación: PTH-S TORNILLO METÁLICO 8X275/240

- Anclaje multmaterial (A, B, C, D, E)
- Producto con ETE clase 1
- Cabeza de tornillo sobremoldeada en PA6 para limitar puentes térmicos.
- Amplia gama de productos para la fijación de aislamientos de 60 mm a 320 mm de espesor.
- Instalación atornillada para una instalación rápida y sencilla.

3 439510 548790 >

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fijación para aislamiento atornillable Ø8 con tornillo metálico para fijación de EPS y lana mineral (SATE)

### VENTAJAS

Anclaje multmaterial (A, B, C, D, E)

Producto con ETE clase 1

Cabeza de tornillo sobremoldeada en PA6 para limitar puentes térmicos.

Amplia gama de productos para la fijación de aislamientos de 60 mm a 320 mm de espesor.

Instalación atornillada para una instalación rápida y sencilla.

Posibilidad de montaje empotrado o en medio del aislamiento.

Compatible con arandelas adicionales Ø90.

### CERTIFICADO CE

### APLICACIONES

Aislamiento térmico del exterior (ITE)

Paneles de poliestireno expandido (EPS)

Paneles de lana mineral

### MATERIALES

Hormigón Celular

Bloque Hueco

Ladrillo Hueco

Roca arenisca

Hormigón no fisurado

Bloque Macizo

Ladrillo Macizo

## Características

Designación	PTH-S TORNILLO METÁLICO 8X275/240
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	35 mm
Longitud de fijación	275 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	240 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.54 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	25 mm
Ø cabeza (mm)	60 mm
Profundidad de anclaje	25 mm
Ladrillo macizo	0.54 kN
Profundidad de anclaje mínima	25 mm

## Certificaciones

Certificación	Certificado CEETAG 014 (aislamiento)
---------------	--------------------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,75
Producto empaquetado: largo (cm)	49,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR PTH S SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	---