

## **FIX3**

Referencia: 057450  
EAN-13: 3439510574508  
Marca: SPIT



Designación: FIX3 8X55/5

- Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado
- Ofrece una de las cargas más altas de los anclajes con aprobación ETA Opción 7
- Expansión rápida con diseño de grapa mejorado
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones
- Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable

3 439510 574508 >



### **Descripción general**

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Anclaje perno metálico para hormigón no fisurado

### **PROMESA DEL PRODUCTO**

Anclaje de calidad aprobada por ETA para aplicaciones estándar

### **VENTAJAS**

Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado  
Ofrece una de las cargas más altas de los anclajes con aprobación ETA Opción 7  
Expansión rápida con diseño de grapa mejorado  
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones  
Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable

### **CERTIFICADO CE**

### **APLICACIONES**

Construcción en acero  
Escalera  
Barandillas  
Suspensión en vigas  
Asientos en estadio  
HVAC  
Construcción en madera  
Consola  
Abrazadera metálica

### **MATERIALES**

Hormigón no fisurado

## Características

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Designación                                       | FIX3 8X55/5             |
| Ø perforación (mm)                                | 8 mm                    |
| Ø (mm)  | 8 mm                    |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 50 mm                   |
| Longitud de fijación                              | 55 mm                   |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 5 mm                    |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 3.57 kN                 |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 80 mm                   |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 50 mm                   |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 40 mm                   |
| Diámetro de paso                                  | 9 mm                    |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 5.71 kN                 |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza de tuerca suelta |
| Esfuerzo de torsión                               | 15 N·m                  |

## Certificaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Certificación | ETA MarkedHormigón no fisurado (Opción 7) |
|---------------|---|

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,33   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80   |
| Presentación                     | Caja   |

## Enlaces

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">ANCHOR FIX3 SPIT TEC TD EN.pdf</a> |
|-----|--|