

## FIX3

Referencia: 057473  
EAN-13: 3439510574737  
Marca: SPIT



Designación: FIX3 12X125/50-35

- Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado
- Ofrece una de las cargas más altas de los anclaje con aprobación ETA Opción 7
- Expansión rápida con diseño de grapa mejorado
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones
- Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón no fisurado

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de calidad aprobada por ETA para aplicaciones estándar

#### VENTAJAS

Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado  
Ofrece una de las cargas más altas de los anclaje con aprobación ETA Opción 7  
Expansión rápida con diseño de grapa mejorado  
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones  
Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Construcción en acero  
Escalera  
Barandillas  
Suspensión en vigas  
Asientos en estadio  
HVAC  
Construcción en madera  
Consola  
Abrazadera metálica

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado

## Características

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Designación                                       | FIX3 12X125/50-35       |
| Ø perforación (mm)                                | 12 mm                   |
| Ø (mm)                                            | 12 mm                   |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 75 mm                   |
| Longitud de fijación                              | 125 mm                  |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 50 mm                   |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 8.5 kN                  |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 100 mm                  |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 100 mm                  |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 100 mm                  |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 65 mm                   |
| Diámetro de paso                                  | 14 mm                   |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 15.64 kN                |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza de tuerca suelta |
| Esfuerzo de torsión                               | 50 N-m                  |

## Certificaciones

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Certificación | ETA MarkedHormigón no fisurado (Opción 7) |
|---------------|-------------------------------------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,83  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80  |
| Presentación                     | Caja  |

## Enlaces

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR FIX3 SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|------------------------------------------------|