



## IM90Ci Lithium

Referencia: 010390  
EAN-13: 3439510103906  
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA A GAS IM90CI LITIO

- Start & Go®: permite hasta un 25 % más de disparos
- Medidor de potencia: muestra rápidamente la energía y el combustible restantes
- Batería de litio de carga rápida: hasta 13 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
- Rendimiento mejorado en climas fríos: funciona hasta -15 °C
- La mejor relación potencia/peso

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para estructura de madera para clavos en cinta de papel de 50 a 90mm

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora de litio impulsada por gas, con tecnología Start & Go®

#### VENTAJAS

Start & Go®: permite hasta un 25 % más de disparos  
Medidor de potencia: muestra rápidamente la energía y el combustible restantes  
Batería de litio de carga rápida: hasta 13 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)  
Rendimiento mejorado en climas fríos: funciona hasta -15 °C  
La mejor relación potencia/peso  
Sonda mejorada  
Ajuste de profundidad de uso fácil

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Rastreles  
Montaje de armazones/Bastidores de madera  
Revestimiento  
Cubierta  
Cubierta plana  
Paneles de cobertura  
Entarimado  
Panelado  
Madera aglomerada  
Encofrado  
Plataformas  
Embalaje

## MATERIALES

Madera

## SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

## Características

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Designación                                   | CLAVADORA A GAS IM90CI LITIO |
| Autonomía cartucho de gas                     | 1250 (-5°C) Tiros            |
| Longitud del clavo                            | 50-90 mm                     |
| Peso (EPTA)                                   | 3.8 kg                       |
| Tipo de montaje                               | Clavo Paslode en cinta       |
| Tiempo de carga                               | 90 Min.                      |
| Capacidad de la batería                       | 2.1 Ah                       |
| Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m          | 96 dB(A)                     |
| Capacidad del cargador (clavos)               | 47 fijación(s)               |
| Peso de la batería                            | 0.125 kg                     |
| Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak   | 138 dB(C)                    |
| Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv       | 3.9 m/s <sup>2</sup>         |
| Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo) | 2-3 fijación(s)              |
| Temperatura de funcionamiento                 | -15°C...+49 °C               |
| Potencia                                      | 105 J                        |

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 32.8 |
| Ancho artículo (cm) | 38.1 |
| Alto artículo (cm)  | 12.7 |

## Datos packaging

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza            |
| Cantidad de contenido            | 1.00             |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 7,66             |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 46,40            |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 51,40            |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 15,70            |
| Presentación                     | Maletín plástico |

## Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 31/12/2021 |

## Enlaces

|     |   |
|-----|---|
| pdf | <a href="#">TOOL IM90Ci PASLODE MAN MAN.pdf</a>         |
| pdf | <a href="#">TOOL IM90Ci PASLODE MAN SAF.pdf</a>         |
| pdf | <a href="#">IMPULSE TOOLS Ci PASLODE TEC DOC 01.pdf</a> |
| pdf | <a href="#">TOOL IM90Ci PASLODE EXV EXV.pdf</a>         |
| pdf | <a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf</a>    |